



1623RE TEKNİK ÖZELLİKLER

BOYUTLAR	
Çalışma Yüksekliği	18.2 m
Platform Yüksekliği	16.2 m
Maksimum Yatay Uzatma	1.5 m/1.2 m
Uzunluk-Katlanmış	4.88 m
Genişlik-Katlanmış	2.28 m
Yüksekliği - Katlanmış	2.42 m
Yüksekliği - Katlanmamış	3.18 m
Dingil Mesafesi	2.84 m
Yerden Yükseklik	0.36 m
Platform Boyutları (LxWxH)(6,5m Platform)	3.96 m×1.82 m×1.1 m
Platform Boyutları (LxWxH)(7.4m Platform)	4.84 m×1.82 m×1.1 m
PERFORMANS	
Yük Kapasitesi	680 kg
Uzatma Bölümü Yük Kapasitesi	227 kg
İzin Verilen Kişi Sayısı	4 Persons
Sürüş Hızı (Katlanmış)	0~5.3 km/h
Sürüş Hızı (Yükseltilmiş)	0~1.1 km/h
Kaldırma Süresi (Yüksüz)	70s~90s
İndirme Süresi (Yüksüz)	45s~55s
Tırmanma Kabiliyet	40%
İzin verilen maksimum eğim (önden arkaya)	3 °/0.5 °
İzin verilen maksimum eğim (yan yana)	2°/0.5°
Maksimum Destek Ayakları Dengeleme (Önden Arkaya)	7°
Maksimum Destek Ayakları Seviyelendirme (Yanlara Doğru)	12°
Dönüş Yarıçapı (İç/Dış)	2.2 m/5.3 m
Lastik Özellikleri/Türü	33×12-20 /katı
GÜÇ	
Sürüş & Direksiyon Modu	4 WD×2 WS
Aküler	48 V,480 Ah
Hidrolik Sistem Kapasitesi	110L
Sistem Voltajı	48 V DC
AĞIRLIK	
Ağırlık	9,190 kg

