



TB32J PLUS TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyutlar	
Maksimum Platform Yüksekliği	32.3 m
Maksimum Çalışma Yüksekliği	34.3 m
Maksimum Yatay Erişim (Kısıtlı/Kısıtlamasız)	20.4 m/22.3m
A İstiflenmiş Uzunluk	14.3 m
B İstiflenmiş Genişlik	2,49 m/3,36 m Dingil İstifli/Soyulmuş
C İstif Yüksekliği	3.1 m
İstiflenmiş Uzunluk (Taşıma)	12.4 m
İstiflenmiş Genişlik (Taşıma)	2.49 m
İstiflenmiş Yükseklik (Taşıma)	3.1 m
D Dingil mesafesi	3.66 m
Yerden Yükseklik	0.43 m
Platform Boyutu (LxWxH)	2.44 m x 0.91 m x 1.1 m
Performans	
Yük Kapasitesi	454 kg/300 kg
Platform Kullanıcısı	3 Kişi/ 2 Kişi
Tahrik Hızı (İstiflenmiş)	0~4.4 km/h
Tahrik Hızı (Yükseltilmiş)	0~1.1 km/h
Tırmanma Kabiliyeti	40%
Pikap Dönüşü	360°/Sürekli
Platform Dönüşü	160°
Eğim Derecesi	5°
Dönüş Yarıçapı (İç/Dış)	2.56 m/5.57 m
Döner Tabla Kuyruk Dönüşü	1.86 m
İzin Verilen Maksimum Yan Kuvvet	400 N
İzin Verilen Maksimum Rüzgar Hızı	12.5 m/s
Lastik Özellikleri/Türü	385/65D22.5 (Köpük dolgulu)
Güç	
Sürüş x Yönlendirme	4WD x 4WS
Motor	54 kW/2400 rpm/ QSF2.8t3TC72/Cummins/China T3
Hidrolik Tank Kapasitesi	260 L
Dizel Depo Kapasitesi	200 L
Sistem Gerilimi	12 VDC
Ağırlık	
Ağırlık	19,360 kg





INTERTEK
MAKİNA ANONİM ŞİRKETİ

İNERTEK MAKİNA A.Ş.

Çubuklu Mah. Boğaziçi Cad. No:11 34810 Kavacık Beykoz / İSTANBUL

Tel : +90 216 425 44 29 Fax : +90 216 425 44 28

SINOBOOM