



TB38J PLUS TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyutlar	
Maksimum Platform Yüksekliği	38.4 m
Maksimum Çalışma Yüksekliği	40.4 m
Maksimum Yatay Erişim (Kısıtlı/Kısıtlamasız)	19.5 m/21 m
Uzunluk	13.8 m
Genişlik (Aks Geri Çekilmiş/Aks Uzatılmış)	2.49 m/3.36 m
Yükseklik	3.1 m
Uzunluk (Taşıma)	12.3 m
Genişlik (Taşıma)	2.49 m
Yükseklik (Taşıma)	3.1 m
Dingil Mesafesi	3.66 m
Yerden Yükseklik	0.43 m
Platform Boyutu (L×W×H)	2.44×0.91×1.1 m
Performans	
Maksimum Platform Kapasitesi (Kısıtlı/Kısıtlamasız)	454 kg/300 kg
Maksimum Platform Kullanıcısı (Kısıtlı/Kısıtlamasız)	3 kişi/ 2 kişi
Tahrik Hızı (İstiflenmiş)	0~4.4 km/h
Tahrik Hızı (Yükseltilmiş)	0~1.1 km/h
Tırmanma kabiliyeti	40%
Pikap Dönüşü	360°/Sürekli
Platform Dönüşü	160°
Eğim Derecesi	5°
Dönüş Yarıçapı (İç/Dış)	2.56 m/5.57 m
Döner Tabla Kuyruk Dönüşü	1.86 m
İzin Verilen Maksimum Yan Kuvvet	400 N
İzin Verilen Maksimum Rüzgar Hızı	12.5 m/s
Lastik Özellikleri/Türü	385/65D22.5
Güç	
Sürüş × Yönlendirme	4WD×4WS
Motor	54 kW/2400 rpm/ QSF2.8t3TC72/Cummins/Çin T3
Hidrolik Tank Kapasitesi	260L
Dizel Tank Kapasitesi	200 L
Sistem Gerilimi	12 VDC
Ağırlık	
Ağırlık	20,700 kg

